

ALÇA PREFORMADA PARA DISTRIBUIÇÃO

REMATE PREFORMADO PARA DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUTION DEAD END

Uso e Aplicação

Material indicado para ser usado em cabos de alumínio CA/CAA/CAL no primário e no secundário fazendo a ancoragem dos cabos.

Uso y Aplicación

Material indicado para ser usado en cables de aluminio ACSR/AAC/AAAC en el primario y secundario haciendo el anclaje (remate) de los cables.

General Recommendations

Material designed for primaries and secondaries in distribution construction and substation feeders.



CATAL. código código number	Intervalo de Aplic. Rango Aplicación (mm)		Diameter Range (inches)		Cabo/Cable/Conductor Size(awg/mcm)			Multiplex Seção do NeutroNú Neutro Desnudo		Comprim (max) Largo (max) Lenght (max) (mm) (inches)		Cód. Cor Color Color Code	
	min	max	min	max	AAAC	AAC	CA	mm2					
DDE-9554	4,62	5,15	.182	.203	6 - 6/1	6 - 7f/h/w	6 - 7f/h/w	—	406	16	azul/azul/blue		
DDE-9541	5,81	6,53	.229	.257	4 - 6/1, 7/1	4 - 7f/h/w	4 - 7f/h/w	25-CA/CAA/CAL	445	17,5	laranja/naranja/orange		
DDE-9542	7,36	8,27	.290	.325	2 - 6/1, 7/1	2 - 7f/h/w	2 - 7f/h/w	35-CA/CAA/CAL	625	24,6	vermelho/rojo/red		
DDE-9543	8,28	9,25	.326	.364	1 - 6/1	1 - 7f/h/w	1 - 7f/h/w	50-CA/CAL	660	26	verde/verde/green		
DDE-9544	9,27	10,40	.365	.409	1/0 - 6/1	1/0 - 7f/h/w	1/0 - 7f/h/w	50-CAA	660	26	amarelo/amarillo/yellow		
DDE-9545	10,41	11,69	.410	.460	2/0 - 6/1	2/0 - 7f/h/w	2/0 - 7f/h/w	70-CA/CAA/CAL	711	28	azul/azul/blue		
DDE-9546	11,70	13,12	.461	.516	3/0 - 6/1	3/0 - 7f/h/w	3/0 - 7f/h/w	95-CA/CAA/CAL	813	32	laranja/naranja/orange		
DDE-9547	13,13	14,67	.517	.577	4/0 - 6/1	4/0 - 7f/h/w	4/0 - 7f/h/w	120-CA/CAL	875	34,4	vermelho/rojo/red		
DDE-9548	14,68	15,63	.578	.615	266,8-18/1	266,8-7f/h/w	266,8 - 7f/h/w	—	889	35	preto/negro/black		
DDE-9580	15,64	16,60	.615	.653	266,8-26/7	300-19f/h/w	—	—	914	36	azul/azul/blue		
DDE-9549	16,61	17,69	.654	.696	300-26/7	336,4-19f/h/w	336,4-19f/h/w	—	985	39	verde/verde/green		
					336,4-18/1								
DDE-9581	17,70	18,78	.697	.739	336,4-26/7	397,5-19f/h/w	—	—	1000	39,4	amarelo/amarillo/yellow		
DDE-9550	18,79	21,27	.740	.837	336,4-30/7	397,5-19f/h/w	—	—	1270	50	laranja/naranja/orange		
					397,5-18/1,30/7	950-19f/h/w							
					397,5-26/7	477-19f/h/w							
					477-18/1,36/1	500-19/37f/h/w							
DDE-9551	21,28	24,06	.838	.947	477-24/7,30/7	556,5-19f/h/w	—	—	1397	55	azul/azul/blue		
					556,5-18/1,26/7,36/1	636-37f/h/w							
					636-18/1	650-61f/h/w							
DDE-9552	24,07	27,20	.948	1.071	666,6-36/1	715,5-37f/h/w	636-37f/h/w	—	1575	62	marrom/marron/brown		
					715,5-36/1	750-61f/h/w							
					795-36/1	795-61f/h/w							
DDE-9553	27,21	30,78	1.072	1.212	874,5-36/1	874,5-61f/h/w	795-37f/h/w	—	1778	70	laranja/naranja/orange		
					954-36/1	954-61f/h/w							
					1033,5-36/1	1033,5-61f/h/w							

Encordoamento à direita

Encordonamiento a la derecha

Right-hand lay standard